

Кровельная герметизирующая лента Soudaband

Soudaband (Соудабанд) – это самоклеящаяся герметизирующая битумная лента, ламинированная алюминиевой фольгой.

Применяется для герметизации соединений плоских и угловых элементов кровель, водосточных желобов, дымоходов и труб, мансардных окон.

Обеспечивает немедленную герметизацию.

Кровельная лента Soudaband обладает хорошей адгезией к большинству кровельных и строительных материалов, устойчива к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, очень проста в применении.

Стандартная упаковка – рулон, 10м x 7,5см, 10м x 10см, 10м x 15см, 10м x 22,5см, 10м x 30 см

Стандартные цвета: алюминий, терракот, графит, коричневый



Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Основа	битумная лента	
Температурный диапазон эксплуатации	от -40 до +120	°C
Удлинение до разрыва <i>DIN 53504</i>	20	%
Длина	10	м
Ширина	10, 15	см
Толщина	1,55	мм
Температурный диапазон применения	от +5 до +40	°C

Условия применения

Поверхности, на которые будет наноситься битумная лента должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

Способ применения

Отрежьте ленту необходимой длины и удалите защитную полоску. Сильно прижмите ленту клеевой частью к субстрату и убедитесь, что под нее не попали пузыри воздуха.

Если применяется несколько кусков ленты, то для полной герметизации следует приклеивать их внахлест с перекрытием не менее 25 мм.

Очистка поверхностей возможна с помощью уайт-спирита.

Техника безопасности

Внимательно изучите информацию на этикетке перед применением. Руководствуйтесь стандартной промышленной техникой безопасности. Используйте перчатки и защитные очки.

Хранение

Срок хранения битумной кровельной герметизирующей ленты Soudaband – 24 месяца в заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре +5°C до +25°C.