

Пена монтажная профессиональная ТехноНИКОЛЬ 45 Balance

ЗИМНЯЯ

Профессиональная зимняя монтажная пена ТехноНИКОЛЬ 45 Balance – это однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке.

Пена 45 Balance отличается хорошим первичным расширением, а также повышенным объемом выхода пены из баллона.

Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, полиэтилена и силикона.

Профессиональная зимняя пена ТехноНИКОЛЬ 45 Balance применяется для фиксации и изоляции окон, дверей, стеновых панелей, металлических листов, черепицы, других строительных и отделочных материалов при низких температурах.

Стандартная упаковка – баллон, 650/1000 мл



Технические характеристики

Показатель	Значение	Единица измерения
Основа	полиуретан	
Консистенция	стабильная пена	
Механизм отверждения	влажностная полимеризация	
Время отверждения (сухая на ощупь)	10	минуты при +20°C и влажности 65%
Время полной полимеризации	30	часы
Плотность <i>полностью отвержденная</i>	30	кг/м ³
Коэффициент теплоизоляции	40	мВт/м·К
Разрушающее напряжение при растяжении	80	кН/м ²
Прочность при сжатии <i>при 10% линейной деформации</i>	35	кН/м ²
Выход пены из баллона	45	литр
Масса упаковки	750±10	г
Температура применения	от -18 до +35	°C

Условия применения

Работы производятся согласно инструкции на баллоне.

Хранение и транспортировка

Хранение и перевозка баллонов с пеной осуществляется в вертикальном положении в сухих условиях при температуре от +5°C до +35°C.

Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°C. Допускается кратковременное (не более недели) снижение температуры хранения до -20°C.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

Баллоны с пеной транспортируются автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.